ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МАСЛО БАЗОВОЕ SN-150

№	Показатель	Норма	методы испытаний
1	Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с, в пределах	4,3 - 5,5	СТБ 1798-2007 (ASTM D445-06, IDT)
2	Индекс вязкости, не менее	110	СТБ 1797-2007 (ASTM D2270-04, MOD)
3	Цвет по шкале ASTM, не более	1,5	СТБ 1796-2007 (ASTM D1500-04a, IDT)
4	Температура застывания, °С, не более	-12	ГОСТ 20287-91
5	Коксуемость, %, не более	0,07	СТБ ИСО 103702003 (ISO10370:1993, IDT)
6	Содержание мехпримесей, % масс., не более	0,005	ГОСТ 6370-83
7	Содержание воды, % масс., не более	0,03	ГОСТ 2477-2014
8	Испаряемость по методу Ноака, %, не более	18	СТБ 1370-2002 (ASTM D5800-00a, MOD)
9	Плотность при 20°С, кг/м3	не нормируется	СТБ 1468-2014 (ASTM D4052:2011, IDT)
10	Кислотное число, мг КОН/1 г масла, не более	0,08	СТБ 1411-2003 (ASTM D66-95, IDT)
11	Зольность, %, не более	0,005	ГОСТ 1461-75
12	Содержание серы, % масс., не более	0,3	СТБ 1420-2003 (ASTM D4294-98, IDT)
13	Содержание фенола, % масс.	0,002	ГОСТ 1057-2014
14	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	200	СТБ 1651-2006 (ASTM D92-05a, MOD)
15	Внешний вид при 20 °С	чистое и прозрачное	визуально
16	плотность при 15 °С, кг/м3	не нормируется	СТБ 1468-2014 (ASTM D4052-2011, IDT)