



Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"

Республика Беларусь, Гомельская обл., 247760, г.Мозырь-11

П А С П О Р Т № 1261

Бензин неэтилированный АИ-95-К5-Евро по СТБ 1656-2016



ISO 9001
ISO 14001
СТБ ИСО 14001
OHSAS 18001



Номер партии: 1261

Класс В

Масса брутто:

кг Масса нетто:

кг



Дата изготовления: 01.10.2017

Резервуар № 38

Взлив: 958 см

№	Наименование показателя	Норма по ТР ТС 013/2011 в отношении экологического класса 5	Единица измерения	Метод испытания	Предельные значения по СТБ 1656-2016		Фактическое значение
					Минимальное	Максимальное	
1	Октановое число, определяемое по исследовательскому методу (RON)	80	-	ГОСТ 32339	95.0	-	95.1
2	Октановое число, определяемое по моторному методу (MON)	76	-	ГОСТ 32340	85.0	-	85.6
3	Концентрация свинца	не более 5*	мг/дм ³	ГОСТ ЕН 237	-	5.0	Отсутствие
4	Плотность при 15 °С	-	кг/м ³	СТБ ИСО 3675	720.0	775.0	747.0
5	Массовая доля серы	не более 10	мг/кг	ГОСТ ISO 20846	-	10.0	6.1
6	Стойкость к окислению	-	мин	СТБ ИСО 7536	360	-	более 360
7	Концентрация смол (промытых растворителем)	-	мг/100 см ³	СТБ ИСО 6246	-	5	1
8	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	-	Класс	СТБ ИСО 2160	Класс 1		Класс 1
9	Внешний вид	-	-	Визуальный контроль	Прозрачный и чистый		Прозр.чист
10	Объемная доля углеводородов:	не более 18 не более 35	%	ГОСТ ISO 22854	-	18.0 35.0	9.1 29.7
	-олефиновых						
	-ароматических						
11	Объемная доля бензола	не более 1	%	ГОСТ ISO 22854	-	1.00	0.51
12	Массовая доля кислорода	не более 2.7	%	ГОСТ ISO 22854	-	2.7	1.48
13	Объемная доля оксигенатов:	не более 1* не более 5 не более 10 не более 10 не более 7 не более 15 не более 10	%	ГОСТ ISO 22854	-	1.0 5.0 10.0 10.0 7.0 15.0 10.0	Отсутствие 0.0 0.0 0.0 0.0 8.74 0.0
	-метанола						
	-этанола						
	-изопропиловый спирта						
	-изобутиловый спирта						
	-третбутиловый спирта						
	-эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле**						
	-других оксигенатов						
14	Концентрация железа	Отсутствие	мг/дм ³	ГОСТ 32514	Отсутствие		Отсутствие
15	Концентрация марганца	Отсутствие	мг/дм ³	ГОСТ Р 51925	Отсутствие		Отсутствие
16	Объемная доля монометиланилина	Отсутствие	%	ГОСТ 32515	Отсутствие		Отсутствие
17	Давление насыщенных паров (VP):	35-80 (в летний период) 35-100 (в зимний период)	кПа	СТБ EN13016-1	45.0 45.0 50.0 60.0 65.0 70.0	60.0 70.0 80.0 90.0 95.0 100.0	54.1
	для класса А						
	для класса В						
	для классов С и С1						
	для классов D и D1						
	для классов E и E1						
	для классов F и F1						
18	Объемная доля испарившегося бензина при 70 °С (E70):	-	%	ГОСТ ISO 3405	20.0 22.0	48.0 50.0	24.6
	для классов А и В						
	для классов С, С1, D, D1, E, E1, F, F1						
19	Объемная доля испарившегося бензина при 100 °С (E100)	-	%		46.0	71.0	49.6
20	Объемная доля испарившегося бензина при 150 °С (E150)	-	%		75.0	-	83.0
21	Температура конца кипения (FBP)	-	°С		-	210	201
22	Остаток в колбе	-	% (об.)		-	2	1.0
23	Индекс испаряемости (VLI) (10 VP +7 E70):	-	индекс	-	-	1050 1150 1200 1250	-
	-для класса С1						
	-для класса D1						
	-для класса E1						
	-для класса F1						

* Для Российской Федерации - отсутствие

** применен метил-трет-бутиловый эфир, трет-амил-метилловый эфир и эфир C₇

Бензин не содержит присадок

Сведения о декларации о соответствии: ЕАЭС № ВД 112.11.01. ТР013 002 06596, действительна по 29.06.2020.

Заключение: продукт соответствует требованиям СТБ 1656-2016 и ТР ТС 013/2011 в отношении экологического класса К5.

Гарантийный срок - 1 год с даты изготовления

Дополнительно для целей таможенного оформления при поставке на экспорт:

Содержание пентана (C₅), % масс. - 1.4

Содержание гексана (C₆), % масс. - 0.1



Рутковская О. Г.

Копия паспорта верна
Оператор ЭВМ
ОАО «Мозырьский НПЗ»
Федорович Е.Г.

Дата выдачи паспорта: 01.10.2017