



Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"

Республика Беларусь, Гомельская обл., 247760, г.Мозырь-11

ПАСПОРТ № 1090

Мазут топочный 100,

3,00 %, зольный, 25 °С

ГОСТ 10585-2013



ISO 9001
ISO 14001
СТБ ИСО 14001
OHSAS 18001

Номер партии: 1090

Масса брутто:

кг Масса нетто:

кг

Дата изготовления: 01.08.2018

Резервуар № 12

Взлив: 983

см

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Предельные значения ГОСТ 10585-2013		Фактическое значение
				Минимальное	Максимальное	
1	Вязкость кинематическая при 100 °С	мм²/с	СТБ ИСО 3104	-	50.00	47.08
2	Зольность для мазута: -малозольного -зольного	%	ГОСТ 1461	-	0.05 0.14	0.100
3	Массовая доля механических примесей	%	ГОСТ 6370	-	1.0	0.08
4	Массовая доля воды	%	ГОСТ 2477	-	1.0	0.1
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	ГОСТ 6307, п.7.5 ГОСТ 10585	Отсутствие		Отс
6	Массовая доля серы*	%	СТБ 1420	-	0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50	2.51
7	Содержание сероводорода	ppm (мг/кг)	ГОСТ Р 53716	-	10**	9.5
8	Температура вспышки в открытом тигле***	°С	ГОСТ 4333	110	-	144
9	Температура застывания	°С	ГОСТ 20287(метод Б)	-	25	12
10	Теплота сгорания (нижняя) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), для мазута с содержанием серы, %: 0.5, 1.00, 1.50, 2.00 2.5, 3.00, 3.50	кДж/кг	СТБ 1663 (ASTM D 240)	40530 39900	- -	39900
11	Плотность при 15 °С	кг/м³	ГОСТ 31072	Не нормируется. Определение обязательно		1016.6
12	Выход фракции, выкипающей до 350 °С	% об.	ASTM D 1160	-	17**	13.3

* норма по ТР ТС 013/2011 - не более 3.5%

** норма установлена на территории Российской Федерации.

*** норма по ТР ТС 013/2011 - не ниже 90 °С

Сведения о присадках: не содержит присадок.

Сведения о декларации о соответствии: № ТС ВУ/112 11.01. ТР013 002 03761, действительна по 28.03.2019

Заключение: продукт стандартный, соответствует требованиям ГОСТ 10585-2013 и ТР ТС 013/2011

Дополнительно для целей таможенного оформления при поставке на экспорт:

Температура начала кипения, °С, СТБ 1934 (ASTM D 86) - 240.1

До 250 °С перегоняется, % об., СТБ 1934 (ASTM D 86) - 0.4

Количество керосино-газойлевых фракций, перегоняющихся до 350 °С, % об., СТБ 1559 (ASTM D 1160) - 13.3

Температура вспышки в открытом тигле, °С, СТБ 1651 (ASTM D 92) - 144

в закрытом тигле, °С, СТБ ИСО 2719 - 104

Вязкость кинематическая при 50 °С, мм²/с, СТБ ИСО 3104 (ISO 3104) - 729.7

Колориметрическая характеристика, ASTM D 1500 - более 8

Справочно: плотность при 20 °С, кг/м³ - 1011.8

Химик

Ильина Ю. А.

Дата выдачи паспорта:

01.08.2018

Копия паспорта верна
Оператор ЗВМ
ОАО «Мозырский НПЗ»
Беленьков Е.П.