

Масло смесевое остаточное

№	Показатели качества	Требования по ТУ ВУ 300042199.061-2017	Требования по контракту
1	Цвет по шкале ASTM, не более	4	2,5
2	Кинематическая вязкость при 50 °С, сСт, в пределах	10,0 - 25,0	10,0 - 25,0
3	Индекс вязкости, не менее	100	130
4	Содержание серы, % масс., не более	0,03	0,015
5	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	180	200
6	Фракционный состав: температура начала кипения, °С, не ниже	330	330
	при 350 °С перегоняется, %, не более	5	5
	50 % перегоняется при температуре, °С, не ниже	380	400
7	Температура застывания, °С, не более	30	40
8	Содержание воды, % масс., не более	следы	следы
9	Содержание механических примесей, %, масс.	отсутствие	отсутствие
10	Коксуемость, %, не более	0,1	0,1
11	Плотность, кг/м ³	при 15°С – не нормируется. Факт – 839,9	при 20°С - не нормируется. Факт – 858,2
12	Содержание фенола, % масс., не более		отсутствие
13	Массовая доля ванадия, % масс., не более	0,0002	0,0002
14	Температура самовоспламенения, °С, не ниже	330	-
15	Содержание селективных растворителей, % мас., не более	0,3	-