



ПАСПОРТ № 2552



ОАО "Нафтан" г.Новополоцк,
Республика Беларусь
тел. +375(214)59-8267
факс +375(214)59-8731

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ

СТБ 1658-2015

Марка: ДТ-З-К5, сорт F

Дата изготовления: 26.11.2017

Номер резервуара: 291 Масса нетто: 7094 тонн

Регистрационный номер пробы: 53098 Номер партии: 2552

| № | Наименование показателей | Требования по ТР ТС 013/2011 | Требования по СТБ 1658-2015 | Фактическое значение | Методы испытаний |
|----|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Цетановое число, не менее | 47 | 51,0 | 51,4 | ГОСТ ISO 5165-2014 |
| 2 | Цетановый индекс, не менее | - | 46,0 | 53,3 | СТБ ИСО 4264-2003 |
| 3 | Плотность при 15°C, кг/м ³ | - | 820,0 - 845,0 | 837,9 | СТБ ИСО 12185-2007 |
| 4 | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более | 8 | 8,0 | 4,1 | ГОСТ EN 12916-2017 |
| 5 | Содержание серы, мг/кг, не более | 10 | 10,0 | 7,2 | СТБ ИСО 20846-2005 |
| 6 | Температура вспышки в закрытом тигле, °C, выше | не ниже 30 | 55 | 72,5 | СТБ ИСО 2719-2002 |
| 7 | Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более | - | 0,30 | 0,01 | ГОСТ ISO 10370-2015 |
| 8 | Массовая доля золы, %, не более | - | 0,01 | 0,0010 | СТБ ИСО 6245-2003 |
| 9 | Содержание воды, мг/кг, не более | - | 200 | 25 | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 10 | Содержание механических примесей, мг/кг, не более | - | 24 | 6,2 | СТБ EN 12662-2010 |
| 11 | Коррозия медной пластинки (3 ч при 50°C), класс | - | класс 1 | класс 1 | СТБ ИСО 2160-2003 |
| 12 | Стойкость к окислению, г/м ³ , не более | - | 25 | 6 | СТБ ИСО 12205-2003 |
| 13 | Смазывающая способность: - скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60°C, мкм, не более | 460 | 460 | 391 | ГОСТ ISO 12156-1-2012 |
| 14 | Вязкость при 40°C, мм ² /с | - | 2,00 - 4,50 | 3,065 | СТБ ИСО 3104-2003 |
| 15 | Фракционный состав: - при 250°C перегоняется, % (об.), менее - при 350°C перегоняется, % (об.), не менее - при 95% (об.) перегоняется при температуре, °C, не выше | - - 360 | 65 85 360 | 29,5 95,2 349,1 | ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 16 | Предельная температура фильтруемости (CFPP), °C, не выше | минус 20 | -20 | -26 | ГОСТ EN 116-2017 |

Сведения о присадках: содержит депрессорно-диспергирующую присадку Керофлюкс 5695, смазывающую присадку DC 7739.
При производстве дизельного топлива не используются эфиры жирных кислот, метилциклопентадиенил-марганец-тракарбонил (ММТ) и иные добавки, содержащие марганец.
Декларация о соответствии № ТС ВУ/12 11.01.ТР 013 002 03567, действительна по 28.02.2021
Заключение: продукт соответствует требованиям СТБ 1658-2015 и ТР ТС 013/2011 (экологический класс 5).
Гарантийный срок хранения - 1 год с даты изготовления.



ЛИДА А. И.

Дата выдачи паспорта: 27.11.2017

