



Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
Республика Беларусь, Гомельская обл., 247760, г.Мозырь-11



ПАСПОРТ № 785

Топливо дизельное ДТ-Л- К5, сорт С
СТБ 1658-2012

ISO 9001
ISO 14001
СТБ ИСО 14001
OHSAS 18001



145

Номер партии: 785

Масса брутто: кг Масса нетто: кг

Дата изготовления: 10.05.2015

Резервуар № 23

Взлив: 1008 см

№№ п/п	Показатель	Единица измерения	Норма по ТР ТС 013/2011 в отношении экологического класса К5	Метод испытаний	Значение по СТБ 1658- 2012	Фактическое значение
1.	Цетановое число, не менее		51	СТБ ИСО 5165	51.0	52.6
2.	Цетановый индекс, не менее		—	СТБ ИСО 4264	46.0	56.0
3.	Плотность при 15 °С	кг/м ³	—	СТБ ИСО 12185	820.0 - 845.0	825.6
4.	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, не более	%	8	СТБ EN 12916	8.0	0.7
5.	Содержание серы, не более	мг/кг	10	СТБ ИСО 20846	10.0	8.7
6.	Температура вспышки в закрытом тигле	°С	не ниже 55	СТБ ИСО 2719	выше 55	68
7.	Коксуемость 10%-ного остатка, не более	%	—	СТБ ИСО 10370	0.30	0.01
8.	Массовая доля золы, не более	%	—	СТБ ИСО 6245	0.01	0.001
9.	Содержание воды, не более	мг/кг	—	СТБ ИСО 12937	200	48
10.	Содержание механических примесей, не более	мг/кг	—	СТБ EN 12662	24	14.0
11.	Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °С)	класс	—	СТБ ИСО 2160	класс 1	класс 1
12.	Стойкость к окислению, не более	г/м ³	—	СТБ ИСО 12205	25	12.0
13.	Смазывающая способность: - скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60 °С, не более	мкм	460	СТБ ISO 12156-1	460	438
14.	Вязкость при 40 °С	мм ² /с	—	СТБ ИСО 3104	2.00 - 4.50	2.65
15.	Фракционный состав: - при 250 °С перегоняется, менее - при 350 °С перегоняется, не менее - 95%(об.) перегоняется при темпера- туре, не выше	%(об) %(об) °С	— — 360	СТБ ИСО 3405 (ISO 3405)	65 85 360	39.9 94.2 353.6
16.	Предельная температура фильтруемости (CFPP), не выше	°С	—	СТБ EN 116	минус 5	минус 7

Сведения о присадках: содержит депрессорную, смазывающую и цетаноповышающую присадки.

Сведения о декларации о соответствии: № ТС ВУ/112 11.01. ТР013 002 01356, действительна по 01.03.2016.

Заключение: продукт стандартный, соответствует требованиям СТБ 1658-2012 и ТР ТС 013/2011 в отношении экологического класса К5.

Гарантийный срок - 1 год с даты изготовления.

Информация для потребителей:

содержание марганца, мг/л, EN 16576 (проект) — менее 0.5

Химик / Ильина Ю.А.

Дата выдачи паспорта: 10.05.2015